

PRESSE AUTOMATICHE

RAVIOLATRICI
AUTOMATICHE

MACCHINE CAPPELLETTI
ED AGNOLOTTI

LAMINATOI

MACCHINE GNOCCATRICI

PASTORIZZATORI

TAGLIERINE DA BANCO

MACCHINE ORECCHIETTE

MACCHINE CANNELLONI

MACCHINE SPECIALI

TRABATTI, ESSICCATOI,
STERILIZZATORI

CONFEZIONATRICI

MACCHINE
RISTORAZIONE

FORNI

ACCESSORI PER
LABORATORI

IL SOTTOVUOTO

FILMATI MACCHINE
PER PASTA

NOVITÀ

NEWSLETTER

LINKS



Ideali per Agriturismo, Macellerie, Supermercati, Ristorazione e piccoli Pastifici, queste macchine costruite totalmente in acciaio inox sono dotate di pompe per vuoto, che garantiscono nel tempo affidabilità e durata. Le confezionatrici sottovuoto per buste con camera del vuoto si possono avere nelle versioni da banco o con basamento e ruote girevoli.

L'ampia gamma è disponibile anche nelle versioni "atmosfera protettiva (A.T.M. Gas inerte)" e con gestione elettronica. Mantenendo l'alto standard qualitativo, i modelli disponibili, si differenziano nelle dimensioni utili della camera del vuoto, nella disposizione e misura delle barre saldanti e nella portata delle pompe per il vuoto.

MODELLO	315/10	415/20	500/40	500 TWIN 70
Barra saldante	315	415	500	2 x 500
Camera +coperchio	1 - 322x367x160	1-422x503x220	1	2-506x558x120+140
Dim. macchina	390x480x350	490x620x360	1030x550x670	1200x730x910
Peso Kg.	70	110	110	110
Collegamento elettrico	230 V	230 V	230/400 V	3F-230/400 V
Assorbimento kW.	0,6	0,9	1,5	2,2
Camera vuoto	inox	inox	inox	inox
Impianto gas inerte	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Pompa per vuoto	10 mc/h	20 mc/h	40 mc/h	70 mc/h
Versione	da banco	da banco	da banco	carrellata

[Visiona il filmato](#)

Termosigillatrice sottovuoto in atmosfera modificata



Termosigillatrice sottovuoto in atmosfera protetta, carrellata su ruote, pensata per il confezionamento sottovuoto di vaschette di varie misure, dedicata alla gastronomia, ai supermercati, ai catering, ecc.

Costruita in acciaio inox e alluminio

- _ Pompa 20 m³/h delle migliori marche
- _ Vasca in acciaio inox
- _ Campana in alluminio stampato
- _ Caricamento e passaggio film bobina protetto igienicamente
- _ Scheda elettronica con sensore e 5 programmi memorizzabili

_ Vasca stampata in acciaio inox per una facile pulizia, che permette di utilizzare stampi con fustellatura 320 x 265 mm (1/2 GN) come pure 4 x GN 1/8.

Compressore d'aria silenzioso (optional)
Il compressore d'aria, molto silenzioso (40 dB), può essere alloggiato all'interno della termosigillatrice (modello da 5 litri) o acquistato separatamente (modello da 9 litri, vedi foto).
Potenza compressore 700W a 230V~

Fustellatura per alcuni stampi
Vasca in acciaio inox, permette di utilizzare stampi fino a 310 x 220 mm con fustellatura e stampi



fino a 310 x 220 mm con fustellatura e stampi
fino a 320 x 265 mm (1/2 GN) senza fustellatura.

Dim. macchina (mm)	450x800x1290
Peso	150 kg.
Assorbimento	2,2 kW
Dimensioni max vaschetta	340x270x100
Piano di lavoro	Inox
Stampi	a richiesta
Collegamento elettrico	230/400 V

[Visiona il filmato](#)

COMPRESSORE SILENZIATO - FUSTELLATURA STAMPI

Termosigillatrice sottovuoto automatica in linea in atmosfera protetta



► CARATTERISTICHE

- costruita in acciaio inox AISI 304 e alluminio Peraluman
- pompa vuoto 63 m3/h
- vasca e campana in alluminio Peraluman
- caricamento e passaggio film bobina protetto igienicamente
- termoregolatore per controllo temperatura piastra saldante
- vuoto e gas controllati da vacuostato digitale interfacciato a PLC
- gestione apparecchiatura con pannello operatore e PLC
- controllo presenza vaschetta con fotocellula
- avanzamento e riavvolgimento film bobina automatico
- 4/6 cicli al minuto

Larghezza	Profondità	Altezza	Fascia bobina	Impronta massima stampo	Tensione	Potenza
1750 mm	740 mm	1450 mm	340 mm d.max 220	280x210xH max58 mm	400V 3+T+N	3,2 kW

Confezionatrice verticale automatica




Le confezionatrici -pesatrici verticali completamente automatiche sono progettate e costruite con i più moderni criteri tecnologici.

Dedicate per il confezionamento di alimenti, dispongono di tramoggia di carico, nastro elevatore e unità di pesatura.

[Visiona il filmato](#)

Dim. sacchetto	min. 10x10 (ca. 20/25 al min dipende dal prodotto) max 24x30 (ca. 8/10 al min. dipende dal prodotto)
Tipo sacchetto	a cuscino
Dimensioni ingombro	cm. 105x445xh. 240
Peso macchina	kg. 480
Assorbimento elettrico	kW. 1,5 monofase
Assorbimento pneumatico	lt. 10/minuto ca.



PAMA PARSİ MACCHİNE S.R.L. - Attrezzature per laboratori pasta fresca
Via Maremmana III, Km3 - 00030 San Cesareo (Roma) ITALY Tel. +39 06 9587205/9570662 Fax +39 06 9588550
[chi siamo](#) | prodotti: [tipologia](#), chiavi in mano: [10Kg](#), [25Kg](#), [50Kg](#), [100Kg](#), [i formati di pasta](#), [gli impianti](#), [cataloghi](#)
[servizi](#) | [usato](#) | [contattaci](#) | [dove siamo](#)